

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ

Серия всепогодных гидравлических масел

Описание продукта

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ – всепогодные гидравлические масла с улучшенными вязкостными характеристиками, особенно при низких температурах. Производятся на основе высококачественного минерального масла и многофункционального пакета присадок.

Масла серии **ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ** характеризуются повышенной степенью очистки, обладают улучшенными низкотемпературными, противоизносными, антиокислительными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Неоспоримое преимущество масел серии **ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ** особенно ярко проявляется в гидравлических системах, в которых допускаются лишь малые изменения вязкости масел в широком интервале температур.

Область применения

Масла всепогодные гидравлические **ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ** рекомендуются в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах, в том числе с ультрафильтрами с тонкостью очистки 1 - 5 мкм, станочного, прессового и другого промышленного оборудования, а также для гидросистем на транспорте.

Одобрено:

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Соответствует требованиям:

DIN 51524 часть 3 (HVLП)

Bosch Rexroth 90 220

Cincinnati Machine P-68/69/70

Vickers I-286-S Industrial Equipment (промышленное оборудование)

Vickers M-2950-S Mobile Equipment (мобильная техника)

Типовые физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛИ	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 15	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 22	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 68	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 100
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	13,5-16,5	19,8-24,2	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90,0-110,0
Индекс вязкости, не менее	150		160		130	
Температура вспышки, в открытом тигле, °С, не ниже	170	180	200	205	210	215
Температура застывания, °С, не выше	минус 54	минус 51	минус 48	минус 42	минус 39	минус 36
Класс чистоты или код чистоты	8-11 -/13/10 – -/16/13					

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»